

POLYMEX-2014 -Epoksi Demir ve Metal Boyası

P-2014-Epoksi Demir ve Metal Astar Boyası

Tanım:Solventli Epoksi Reçine Esaslı Tek bileşenli Saf Epoksi metal demir astar boyasıdır. POLYMEX-2014 Epoksi Demir ve Metal Boyası Ağır hizmet koşullarına ve kimyasallara dayanıklı, Tek bileşenli, beton, metal, ahşap, sıva ve alçı yüzeylere uygulanabilen Epoksi Reçine Esaslı Tek bileşenli Epoksi demir metal boyadır. Ağır hizmet koşullarına ve kimyasallara dayanıklı, tek bileşenli, beton, metal, ahşap, sıva ve alçı yüzeylere uygulanabilen epoksi reçine esaslı tek bileşenli bir demir, metal boyadır.



Kullanım Alanları:

Epoksi Demir ve Metal Boyası İç ve dış mekanlarda, sürekli ıslak yerlerde, kimyevi maddelerin kullanıldıkları alanlarda, gıda fabrikalarında, laboratuvarlarda, parke, karo, fayans, seramik, granit seramik, mozaik, cam mozaik, ve porselen gibi malzemelerin üzerine kullanılır. Duvar, tavan ve döşemeler için de uygundur.

Yüzeyin Hazırlanması:

Epoksi reçine esaslı demir boyası Uygulanacak yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve ayrılmaya neden olabilecek tüm yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki pürüzlülükler düzeltilmeli, çukur yerler doldurulmalıdır. Self uygulamasında gerektiği kadar özel dolgu ilave edilip dökülür. Mala ile düzeltilip kirpi rulo ile taranır. Epoksi Demir ve Metal Boyası

Uygulama:

Polymex tek bileşenli epoksi demir boyasıdır.Reçineden oluşan orantılı olarak hazırlanmış bileşeni yavaş devirli karıştırıcı ile karıştırılır. Karıştırmaya malzemenin rengi tek renk homojen bir karışım elde edilinceye kadar devam edilir. Uygulamaya başlanır ağız açık kovalar 3 saat içerisinde bitirilmelidir. . Epoksi Demir ve Metal Boyası

Özellikleri:

Yüksek korozyon dayanımı (Bknz Performans Testleri)
Yüksek yapısı sayesinde kalın atılabilme
Aynı anda, astar, arakat veya sonkat olarak kullanılabilme
Uzun kat-atma penceresi
Sert darbelere mukavim
Çelik ve beton yüzeylere uygulanabilen
Çok iyi yapışma değerlerine sahip (Bknz Performans Testleri)
TSE 11590

Su geçirimsizdir. Kimyasallara ve bakterilere dayanıklıdır. Donmaya karşı dayanıklıdır. Uzun ömürlüdür, rengi solmaz. Hijyeniktir, temizlenmeye müsaittir.

Epoksi boya Emaye, yüksek kaliteli, yüksek dirençli, ışığa dayanıklı ve hava koşullarına dayanıklı. Avrupa standartlarında Bs1d0 sınıfına göre yanmaz Epoksi malzemesidir. Epoksi Demir ve Metal Boyası.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Dikkat:

Karıştırma ve uygulama işlemlerini yaparken, cildinizi ve gözlerinizi etkilenmekten korumak için lastik eldiven ve iş gözlüğü kullanınız. Özellikle gözler dikkatle korunmalıdır. Gözünüze sürüldüğü takdirde, yaklaşık 15 dakika bol su ile yıkayınız ve hemen bir hekime başvurunuz. Gıda maddelerinden ve çocuklardan uzak tutunuz. . Epoksi Demir ve Metal Boyası

Ambalaj: 10 Kg - 20 Kg 25,Kg Varil veya istenen ağırlıkta



TEKNİK ÖZELLİKLER:

Epoksi demir ve metalAstar boyası RENK	Beyaz-Gri-Mavi- Krem – Zemin Rengi-istenilen renk
Parlaklık	Parlak veya Mat (İsteğe göre)
Bağlayıcı madde	Epoksi Reçine
YÜRÜNEBİLME SÜRESİ	10. saat sonra üzerinde gezilir.
ISLAK YOĞUNLUĞU	1,20 gr/ cm ²
Epoksi demir ve metal boyası Uygulama süreci	60 dak. Sıcaklığa göre değişir.
Epoksi demir ve metal boya Katılma başlangıcı	25C /+40C ısısında 60 dakika
Sıcaklık ısı dayanıklılığı	-20°C - +120°C
Epoksi demir ve metal boya Kuruma süresi	2 saat (tam kuruma 8 saat)
Epoksi demir ve metal boya Çevreye uyum	Çevreye olumsuz etkisi yok
YAPIŞMA ÇEKME MUKAVEMETİ	>4 MPa (Beton kopması)
Epoksi demir ve metal boya Eğilme ve gerilme mukavemeti	45 Kg/cm ² (DIN 53504)- 30 Kg/cm ² (DIN 53504)
Epoksi demir ve metal boya RAF ÖMRÜ	Açılmamış orijinal ambalajlarda 12 ay.+5 °Cnin üzerinde saklanmalıdır
Epoksi demir ve metal boya UV ışınları	UV IŞINLARINA Dayanıklısıdır.

Epoksi Demir ve Metal Boyası

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Yasal Notlar:

Polymex markalı ürünler ile alakalı verilen bilgiler ve kullanım tavsiyeleri, normal şartlarda ve Polyme tavsiyelerine uygun olarak muhafaza ve müdahale edildiği takdirde, Polymex 'ın bilgi ve tecrübeleri istikametinde iyi niyetle sunulmuştur. Ürünler ile birlikte, kullanım alanları ve yüzeyleri birçok fark arz edebilir. Polymex markalı doğru ürünlerin, uygun zemin ve koşullarda uygulandığından emin olunması gerekmektedir. Ayrıca polymex tarafından ticari faktörler ile uygunluk konusunda verilen her türlü bilgi ve talimata mutlak uyulması gerekmektedir. Uyulmadığı takdirde meydana gelebilecek hiçbir zarar ve problemden Polymex sorumlu tutulamaz. Uygulamacı/Kullanıcı, bu detaylardan emin olmak için ilgili testleri yapmak zorundadır. Polymex markalı ürünlerinin özelliklerinde değişiklik yapabilir. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Sipariş onaylandığında; satış ve nakliye hususlarında var olan tüm teknik şartlar esastır. Epoksi Demir ve Metal Boyası.

P-2014-Epoksi Demir ve Metal Astar Boyası



AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15