

CLK-02-UV CAM BOYASI

Açıklama

Ürünün tanımı

CLK-02-Uv Cam Boyası-su bazlı saf akrilik esaslı, su ve solventin buharlaşması ile kuruyan cam boyasıdır. Yüksek sararma direncinin yanında, sert ve elastik yapısı ile mekanik dayanımı yüksektir. Su bazlı yapısı ve çok düşük VOC (uçucu organik bileşen) oranı ile çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturmaz.

Kullanım Yeri:

Cam ve seramik yüzeyler için uygundur.

Teknik Bilgi

Görünüm Renkli Sıvı.

Katı Madde Oranı (%) 48% ± 1 (Beyaz renk için)

ViskoziteDIN 6 kabında 20°C de 35-40 sn.

Uygulama

Uygulama Metodu Pistole, pompa

İnceltici Temiz içme suyu

İnceltme Oranı Gerek duyulduğunda %5 - %10 su ile

Sarfıyat (m²/kg) İstenilen yüzey kalitesine bağlı olmakla birlikte, kayıplar hariç tek katta 1 kg ile 10-15 m² alan kaplanabilir. Kesin sarfıyat için numune çalışması yapılmalıdır.

Kuruma Süresi

Toz tutmama 15 dk.

Dokunma 45 dk.

Tekrar uygulama 1-2 saat

Parlaklık İpek mat (50 gloss)

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15 **FABRİKA** :Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL
Tel: 0216:3040055 / fax 3040036

www.polymex.com.tr

CLK-02-UV CAM BOYASI



AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15 **FABRİKA** :Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL
Tel: 0216:3040055 / fax 3040036

www.polymex.com.tr